

## Produktinformation

# **MANOTEC® BEG ALPHA 5 | Bremsenentlüftungsgerät bis 10 Liter Gebinde | Made in Germany**

Art-Nr.: 20905212 / GTIN: 0729233112624 / Marke: [MANOTEC®](#)




**442,50EUR** / Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferung **Mi. 04. Feb. - Sa. 07. Feb. 2026**



## Produktinformation



Hersteller Artikelnummer: 20905212

Die Profi-Lösung für den härtesten Werkstatteinsatz

Das **MANOTEC® ALPHA 5** Bremsenentlüftungsgerät ist unser Kraftpaket für professionelle Anwender. Konzipiert für den **harten Werkstatteinsatz**, vereint dieses Gerät aus der Profi-Linie von MANOTEC® kompromisslose Zuverlässigkeit mit höchster Präzision. Es ist die ideale Lösung für KFZ-Werkstätten und Nutzfahrzeug-Spezialisten, die auf Langlebigkeit und einfache Bedienbarkeit **Made in Germany** Wert legen.

Das pulverbeschichtete **Aluminium-Gehäuse** sorgt für ein leichtes Handling bei nur 3,7 kg Gewicht und ist gleichzeitig extrem widerstandsfähig. Der Bremsflüssigkeitswechsel wird so schneller, sicherer und ist problemlos durch eine Person durchführbar.

Durch die **Systembauweise** wächst das Gerät mit Ihrem Geschäft und lässt sich problemlos erweitern und an Ihre wachsenden Bedürfnisse anpassen zum Beispiel durch den **MANOTEC® Fahrwagen**.

### **Unschlagbare Präzision und Robustheit**

# Produktinformation

Die ALPHA 5-Serie setzt auf hochwertige Komponenten, die eine lange und zuverlässige Lebensdauer garantieren:

- **Präzisions-Manometer:** Ein Qualitäts-Manometer nach DIN EN 837-1 mit Glyzerinfüllung, in einem robusten Edelstahlgehäuse gewährleistet höchste Ablesegenauigkeit – eine Grundvoraussetzung für die korrekte Wartung moderner ABS-Systeme.
- **Großes Gebinde-Handling:** Das Gerät arbeitet direkt aus Originalgebinden **bis zu 10 Liter**. Dadurch wird weniger Arbeitszeit für das Nachfüllen benötigt.
- **Technologisch geregelte Sicherheit:** Die physikalisch/technische Endabschaltung verhindert zuverlässig einen Druckaufbau, wenn das Bremsflüssigkeitsgebinde leer ist.
- **Kein Aufschäumen der Flüssigkeit:** Die leistungsstarke Hydraulikpumpe fördert die Bremsflüssigkeit direkt aus dem Gebinde in das Bremssystem. Dies garantiert ein sauberes, umweltfreundliches Arbeiten und verhindert die Bildung von Luftblasen.
- **Dicht verschlossenes Gebinde:** Dank des verbauten Entnahmestutzens RUCKL 2010 ist Ihr Gebinde nach der Entnahme der Bremsflüssigkeit wieder dicht verschlossen.
- **Druckloses Entfernen:** Der automatische Druckabbau nach dem Ausschalten ermöglicht das schnelle und tropffreie Entfernen des Adapters (z.B. Euroadapter E20) vom Fahrzeug-Ausgleichsbehälter.
- **Niedrigdruckprüfung:** Mit Hilfe des verbauten Kugelhahns am RUCKL 2010 ist die Niedrigdruckprüfung an Fahrzeugen problemlos möglich.

Zusätzlich sorgen Features wie eine Aufhängevorrichtung für Schlauch und Kabel, sowie eine Haltevorrichtung für Adapter für einen aufgeräumten und effizienten Arbeitsplatz.

## Technische Daten des MANOTEC® ALPHA 5

**Merkmal Spezifikation Einsatzbereich** Professionelle Werkstatt, Nutzfahrzeuge, ABS-Systeme **Gehäuse** Hochwertiges, pulverbeschichtetes Aluminium **Max. Gebindegröße** 10 Liter **Fülldruck** 0-3 bar, stufenlos einstellbar **Manometer** Edelstahl/glyzeringefüllt, DIN EN 837-1 **Gewicht** 3,7 kg **Füllschlauchlänge** 3,5m inkl. Schnellkupplung deutscher Norm DN 7,2 **Spannung** 230 V/50Hz **Netzkabel** 3,5m **Maße (HxBxT)** 402 x 325 x 195 mm **Bedienung** Ein-Mann-Bedienung

## Lieferumfang

1x Grundgerät MANOTEC® ALPHA 5

1x MANOTEC® Entlüfterstutzen Nr. 20 (Euroadapter E20) aus Aluminium

---

## Produktinformation

1x MANOTEC® Auffangflasche mit Tropfstop

3x Verschlusskonen für verschiedene Gebindegrößen (Ø 19-41mm)

1x Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Bei der Verwendung von Gebinden mit größeren Öffnungen sind 2 weitere Verschlusskonen (Ø42-54mm) [hier](#) separat erhältlich

Gebinde/Kanister nicht im Lieferumfang enthalten !

---

© MANOTEC® GmbH 2025